

***Vi har rätt olja  
till alla motorer.***



## Välj rätt olja!

Ingen annan mack har så välfyllda oljehyllor som OKQ8! Här hittar du alltid precis det smörjmedel du behöver. Alltid med bästa kvalitet, naturligtvis. Det enda du egentligen behöver bekymra dig över är var i hyllan du ska börja leta, beroende på vad du ska ha oljan till. Med den här guiden blir det lite lättare.

### Dessa oljor hittar du hos OKQ8

#### Motorolja för bilar och MC

Eftersom olika motorer används på olika sätt och arbetar vid olika varvtal och temperaturer, så skräddarsyr man oljans sammansättning efter dessa förhållanden. Enkelt uttryckt kan man säga att ju hårdare motorn arbetar, desto mer avancerad sammansättning krävs på motoroljan. På OKQ8 finns allt från exklusiv racingolja till prisvärd bruksolja.

#### 2-takts olja för t ex båtar, skotrar, mopeder och gräsklippare

Beroende på användningsområde, så har de olika 2-taktsoljorna olika tillsatser som gör dem

särkilt lämpade för miljön de ska användas i. Rostskydd, förbränningsoptimering och slitageskydd är några exempel. Det finns också miljöanpassade 2-taktsoljor som bryts ner då de kommer ut i miljön.

#### Växellådsolja, transmissionsolja och smörjfetter

Behöver du en olja som fäster på sågkedjan? En olja som skyddar kuggarna i växellådan? Eller extra slitstark smörjning till tävlingsbilens bakaxel? På OKQ8 finns mängder av smörjmedel, både för specifika delar och för allroundbruk.

216127 (1 liter) 216128 (4 liter)

## Q8 Formula F1 SAE 10W-50

Syntetisk motorolja för tävlingsändamål. Speciellt utvecklad för motorer med hög trimningsgrad. Klarar att hålla oljetrycket och smörjförmågan uppe trots högt effektuttag, ytryck och glidhastigheter som ger hög värmeutveckling och utsätter oljan för höga påfrestningar.

**Kvalitetsnivå:**  
API SM; ACEA A3/B3



216132 (1 liter) 216133 (4 liter)

## Q8 Formula Excel SAE 5W-40

Syntetisk superolja för bensen- och dieselmotorer. Ger lättare start vintertid och bidrar till bättre bränsleekonomi. Testad och godkänd av ledande biltilverkare. Avsedd för året-runt-bruk från ca -40°C och uppåt. Fullt blandbar med andra motoroljor. Lämplig som påfyllningsolja till alla bilar.

**Kvalitetsnivå:**  
API SM/CF; ACEA A3/B3/B4  
VW 502.00/505.00/505.01;  
Volvo 97467-54; MB 229.3



216130 (1 liter)

## Q8 Formula Elite SAE 5W-30

Syntetiskt motorolja utvecklad för moderna personbilar med bensen- och dieselmotorer där förlängda bytesintervall och bränslesparning efterfrågas. Främst anpassad för Volvo från årsmodell 2000 (ej D5-motorn som ska ha Q8 Formula Excel 5W-40).

**Kvalitetsnivå:**  
ACEA A1/B1, A5/B5, API SL/CF



216147 (1 liter)

## Q8 Formula Techno SAE 5W-30

Syntetisk motorolja för bensen- och dieselmotorer. Främst anpassad för Ford. Passar flertalet andra tillverkare som kräver en lägre viskositet.

**Kvalitetsnivå:**  
API SL/CF; ACEA A5/A1/B1;  
Ford WSS-M2C-912-A, 913-A/B  
ILSAC: GF-3



216136 (1 liter)

## Q8 Formula V Long-Life SAE 5W-30

Syntetisk motorolja speciellt utvecklad för bensen- och dieselmotorer i Audi, Seat, Skoda och Volkswagen med förlängda och flexibla oljebutesintervall (WIV). Godkänd för Euro 4 motorer både med och utan partikelfilter. Godkänd för de senaste VW specifikationerna 504.00 och 507.00.

**Kvalitetsnivå:**  
VW 504.00, 507.00; överlappar VW 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 506.00 och de flesta dieselmotorer som kräver 506.01; ACEA A3/B4; MB 229.51; möter ACEA C3, C2



216129 (1 liter)

## Q8 Formula G Long-Life SAE 5W-30

Syntetisk motorolja speciellt utvecklad för bensen- och dieselmotorer i Saab och Opel med förlängda bytesintervall. Godkänd för de senaste GM-specifikationerna GM-LL-A-025 och GM-LL-B-025.

**Kvalitetsnivå:**  
GM-LL-A-025/B-025; ACEA A3/B3/B4



216134 (1 liter) 216135 (4 liter)

## Q8 Formula Advanced SAE 10W-40

Syntetiskt baserad motorolja för bensen- och dieselmotorer. Avsedd för året-runt-bruk från ca -30°C och uppåt.

**Kvalitetsnivå:**  
API SL/CF; ACEA A3/B3; /  
B4; CCMC G5, PD2; VW 505.00;  
Volvo 97465-14; MB 229.1



215809 (1 liter) 215812 (4 liter)

## OKQ8 Helsyntet SAE 5W-40

Syntetisk motorolja för bensen- och dieselmotorer. Ger maximalt skydd vid såväl kallstart som vid hög temperatur. Medförlägre bränsleförbrukning. Avsedd för året-om-bruk från ca -40°C och uppåt. Fullt blandbar med andra motoroljor. Lämplig som påfyllningsolja till alla bilar.

**Kvalitetsnivå:**  
API SL/CF, ACEA A3/B3



216143 (1 liter)

## Q8 Formula Special SAE 5W-30

Syntetisk motorolja för Euro 4 bensen- och dieselmotorer. Speciellt utvecklad för motorer med den senaste teknologin av partikelfilter och katalysator. Rekommenderas bl a för Renault, Suzuki, Mercedes-Benz och BMW.

**Kvalitetsnivå:**  
BMW Longlife-01, -04; MB 229.3, 229.31; ACEA A3/B3/B4/C3



(1 liter)

## Q8 Formula Elite C2 SAE 5W-30

Syntetisk motorolja för Euro 4 bensen- och dieselmotorer. Speciellt utvecklad för motorer med den senaste teknologin av partikelfilter och katalysator där en bränslesparande olja efterfrågas. Rekommenderas bl a för Citroen, Peugeot, Toyota.

**Kvalitetsnivå:**  
ACEA C2  
ACEA A1/B1, A5/B5



215806 (1 liter) 215807 (4 liter)

## OKQ8 Delsyntet SAE 10W-40

Syntetiskt baserad motorolja för bensen- och dieselmotorer. Avsedd för året-runt-bruk från ca -30°C och uppåt.

**Kvalitetsnivå:**  
API SJ/CF, ACEA A3/B3



215815 (1 liter) 215814 (4 liter)

## OKQ8 Mineral HD SAE 10W-30

Enklare motorolja till bensen- och dieselmotorer i personbilar samt lätta lastbilar.

**Kvalitetsnivå:**  
API SG/CE, ACEA A2/B2



# MOTOROLJA, MC-OLJA

215817 (1 liter) 215819 (4 liter)

## OKQ8 Mineral HD SAE 15W-40

Enklare motorolja till bensin- och dieselmotorer i personbilar samt lätta lastbilar.

**Kvalitetsnivå:**  
API SG/CE, ACEA A2/B2



215820 (1 liter) 215824 (4 liter)

## OKQ8 Standard SAE 10W-30

Motorolja passande till äldre bensin- och dieselmotorer utan turbo. Ej för katalysator.

**Kvalitetsnivå:**  
API SG/CD



216139 (4 liter)

## Q8 T 750 SAE 15W-40

Motorolja av UHPD-typ för bensin- och dieselmotorer med eller utan turbo i lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner. Speciellt utvecklad för Euro 3 och Euro 4 motorer med låga emissionsvärden för användning vid svåra driftförhållanden och förlängda bytesintervall. Användbar året-runt.

**Kvalitetsnivå:**  
API CI-4/SL; ACEA E7, E5, E3, B4, B3, A3; World-wide DHD-1; MAN M3275; MB 228.3; VOLVO VDS-3; MTU Type 2; Mack EO-M Plus; Cummins CES 20071, -72, -76, -77, -78; Caterpillar ECF-1, ECF-2; DAF, IVECO, RVI och SCANIA



215840 (1 liter)

## OKQ8 Gräsklipparolja SAE 30

Motorolja för 4-takts bensinmotorer i gräsklippare. Kan även passa för bensinmotorer i äldre personbilar utan turbo.

**Kvalitetsnivå:**  
API SF/CC



216138 (1 liter)

## Q8 SBK Racing SAE 15W-50

Syntetisk olja för 4-takts motorcyklar där samma olja används i både motor, växellåda och koppling. Oljan ger rätt typ av friktion för att undvika "slirande", "huggande" eller "klibbande" koppling. Rekommenderas såväl till högtrimmade motorer i tävlingsbruk som för vardagsbruk.

**Kvalitetsnivå:**  
API SL; ACEA A3; JASO MA



216137 (1 liter)

## Q8 SBK SAE 10W-40

Syntetiskt baserad motorolja av högsta kvalitet för 4-takts motorcyklar. Utvecklad för alla slags motorcyklar och körförhållanden. Speciellt anpassad för bästa funktion i motorcyklar där samma olja används i motor, koppling och växellåda.

**Kvalitetsnivå:**  
API SL; ACEA A3-02; JASO MA



# MC-OLJA, MARINOLJA, SMÖRJFETTER

216141 (1 liter)

## Q8 Straight 50 SAE 50

Motorolja för 4-taktsmotorer. Speciellt utvecklad för motorcyklar och entusiastbilar som kräver rak/singlegradeolja.

Baserad på mineralolja av hög kvalitet med anpassade tillsatser av senaste teknologi. Passar alla typer av 4-taktsmotorer som kräver en högre viskositet. Ej lämplig för vinterbruk.



**Kvalitetsnivå:**  
API SG/CD; JASO MA

216145 (1 liter)

## Q8 Fork Oil Light 5

Speciellt framtagen olja för framgafflar och stötdämpare på motorcyklar i hård belastning. Särskilt lämplig för dämpare som sitter upp och ner.



216146 (150 milliliter)

## Q8 Chain Lube

Droppfri spraybar kedjeolja för motorcyklar, mopeder och cyklar. Har mycket god vidhäftningsförmåga. Idealisk för o-ringskedjor.



221598 (1 liter)

## Q8 Outboard 4T

Motorolja för högpresterande 4-takts utombordsmotorer. Utvecklad för att klara de senaste kraven från motortillverkare vad gäller hög smörjande förmåga och renhet. Ger utmärkt korrosionsskydd för utombordsmotorer som används särskilt i saltvatten.



**Kvalitetsnivå:**  
API SL

215848 (250 milliliter)

## OKQ8 Marin Gear Oil

### SAE 75W-90

Avsedd för alla typer av växellåsar på utombordsmotorer.

**Kvalitetsnivå:**  
API GL-5



215873 (225 gram)

## OKQ8 Allroundfett

Entreprenad- och marinfett. Extremt god vattentålighet och vidhäftningsförmåga.

Används som chassi- och lagerfett på entreprenad-, jordbruks- och skogsmaskiner. Lämplig för användning i våta miljöer, t.ex. vattenpumpar, propellerhjulor m.m. Medger förlängda smörjintervaller.



NLGI 2;  
Temperaturområde -20°C – +120°C. Färg: brun

215871 (420 milliliter)

## OKQ8 Universalfett

Universalfett med bra rostskyddande egenskaper och hög EP-förmåga för smörjning av fordon och stationära maskiner. Avsett för allmän chassismörjning samt för lagersmörjning vid måttliga och höga varvtal. God vattenresistens och hög mekanisk stabilitet.



NLGI 2; Temperaturområde -30°C – +130°C.  
Färg: ljusbrun

215870 (225 gram)

## OKQ8 Hjulagerfett

Litiumkomplexbaserat universalfett med hög EP-förmåga. Avsett för allmän chassi- och maskinsmörjning samt lagersmörjning vid alla varvtal. Speciellt anpassat för applikationer där höga temperaturer utvecklas eftersom fettet inte "blöder". Fettet tål tillfälliga temperaturchocker upp till 250°C utan att tappa sin konsistens.



NLGI 2.5;  
Temperaturområde -30°C – +150°C. Färg: brun



# 2-TAKTSOLJA

216144 (1 liter)

## Q8 RS Extreme

Syntetisk 2-taktsolja för luft- och vattenkylda 2-takts bensinmotorer i motorcyklar, motorsågar, gräsklippare, mopeder och snöskotrar. Utformad för att ge låg rök och låga emissioner vid förbränning. Kan även användas för 2-takts motorer med separat smörjning. Speciellt lämplig i tävlingsmotorcyklar, tävlingskotrar, motorsågar där påfrestningarna är stora pga högt effektuttag.

### Kvalitetsnivå:

JASO FC; ISO EGD;  
API TC+++

**OBS! Ej för utombordsmotorer**



215856 (1 liter) 215858 (0.2 liter)

## OKQ8 Speed Bio TT

Syntetisk biologiskt nedbrytbar olja för luft- och vattenkylda 2-takts bensinmotorer i motorcyklar, snöskotrar, motorsågar, gräsklippare, mopeder m.m. Speciellt utvecklad för att ge mindre rök och emissioner. Anpassad för 2-taktsmotorer med separat oljetank samt för motorer med mycket hög trimningsgrad. Förlänger utrustningens livslängd samt ger lägre bränsleförbrukning.

### Kvalitetsnivå:

API TC+++; JASO FC; ISO EGD

**OBS! Ej för utombordsmotorer**



215834 (1 liter) 215832 (0.2 liter)

## OKQ8 Super TT

Syntetiskt baserad olja för luft- och vattenkylda 2-takts bensinmotorer i motorcyklar, snöskotrar, motorsågar, gräsklippare, mopeder m.m. Speciellt utvecklad för att ge mindre rök och emissioner. Anpassad för 2-taktsmotorer med separat oljetank samt för motorer med mycket hög trimningsgrad.

### Kvalitetsnivå:

API TC++; JASO FC; ISO EGD

**OBS! Ej för utombordsmotorer**



215838 (1 liter) 215837 (4 liter)

## OKQ8 Skoter TT

Syntetiskt baserad olja för luft- och vattenkylda 2-takts bensinmotorer i motorcyklar, snöskotrar, motorsågar, gräsklippare, mopeder m.m. Speciellt utvecklad för att ge mindre rök och emissioner. Anpassad för 2-taktsmotorer med separat oljetank samt för motorer med mycket hög trimningsgrad.

### Kvalitetsnivå:

**OBS! Ej för utombordsmotorer**



215844 (1 liter) 215848 (0.2 liter)

## OKQ8 Marin Bio TT

Syntetisk, miljöanpassad, biologiskt nedbrytbar universalolja för alla typer av 2-takts bensinmotorer i båtar, gräsklippare, mopeder m.m. Anpassad för 2-taktsmotorer med separat oljetank. Tillåter låg inblandningsmängd. Förlänger utrustningens livslängd och ger lägre bränsleförbrukning.

### Kvalitetsnivå:

NMMA TC-W3;  
OMC (Johnson, Evinrude);  
85% biologiskt nedbrytbar.



215897 (1 liter) 215842 (4 liter)

## OKQ8 Marin TT

Universalolja för alla typer av 2-takts bensinmotorer i båtar, gräsklippare, mopeder m.m. Anpassad för 2-taktsmotorer med separat oljetank. Tillåter låg inblandningsmängd.

### Kvalitetsnivå:

NMMA TC-W3;  
OMC (Johnson, Evinrude)  
TSC-4



# ATF-OLJA, VÄXELLÅDSOLJA, TRANSMISSIONSOLJA

(1 liter)

## OKQ8 Unitrans JK

Syntetisk olja för automatiska växellådor i flertalet moderna japanska, europeiska och koreanska bilar. Speciellt utvecklad för Aisin Warners automatiska växellådor som används bl a i senare årsmodeller av Volvo och Saab.



### Kvalitetsnivå:

GM Dexron IIIH; Aisin Warner JWS 3309; Toyota T-I, T-II, T-III, T-IV; PSA JWS 3309; GM 9986195; Saab 3309; Volkswagen P/N G 055 025; Volvo P/N 1161540-8; Chrysler ATF+4; Nissan Matic C/D/J; Mitsubishi SP-II, SP-III; Ford WSS-M2C924-A; Honda ATF Z-1 m.fl.

215831 (1 liter)

## OKQ8 ATF Typ F/G

Olja för automatiska växellådor som kräver en olja enligt ATF Typ F/G. Lämplig i momentomvandlare, konvertrar, servo-styrningar, hydraulsystem och vissa manuella växellådor.

### Kvalitetsnivå:

Ford ESP-M2C-33F/G; Volvo 97330; Volvo 97301; John Deere JDM J21A



215862 (1 liter)

## OKQ8 Hydraul Syntet Bio ISO VG 46

Syntetisk biologiskt nedbrytbar hydraulolja främst avsedd för fordonshydraulik där krav på brett temperaturintervall ställs. Har goda lågtemperaturregenskaper. För året-runt-bruk.



### Kvalitetsnivå:

SS 15 54 34 AV46 Miljöanpassad; DIN 51524 del 3 kat HVLP; ISO 15380 HEES  
100% biologiskt nedbrytbar.

215809 (1 liter) 215812 (4 liter)

## OKQ8 Hydraul LT ISO VG 32

Hydraulolja främst avsedd för fordonshydraulik där krav på extremt brett temperaturintervall ställs. Har extremt goda lågtemperaturregenskaper. För året-runt-bruk. Asklösa (zinkfria) slitageminskande tillsatser.

### Kvalitetsnivå:

SS 15 54 34 AV32; Bättre än DIN 51524 del 2 kat HVLP; Överträffar ISO 11158



215826 (1 liter)

## OKQ8 ATF Dexron III

Olja för automatiska växellådor som kräver en olja enligt GM Dexron III. För moderna och elektroniskt styrda växellådor.

Lämplig i momentomvandlare, manuella växellådor, konvertrar, servostyrningar samt hydraulsystem där en olja av ATF-typ rekommenderas.



### Kvalitetsnivå:

GM Dexron III; MB 236.1, 236.5; Allison C-4; Ford Mercon; ZF TE-ML-09, 11, 14, Chrysler ATF +3

215768 (1 liter)

## OKQ8 Växellådsolja Syntet GL-4 SAE 75W-80

Syntetisk olja för manuella växellådor som kräver en olja enligt API GL-4. Speciellt anpassad för framhjulsdrevna bilar där växellåda och differential är hopbyggda. Godkänd för alla framhjulsdrevna Volvo samt M90 växellådor i 940/960/ S90/V90.

### Kvalitetsnivå:

API GL-4; Volvo 97308



215860 (1 liter)

## OKQ8 Sägkedjeolja Bio ISO VG 68

Biologiskt nedbrytbar vegetabilisk kedjeolja för motorsågs-kedjor och kedjetransportörer. För året-runt-bruk. Speciellt lämplig i vattentäcker mm där krav på hög biologisk nedbrytbarhet ställs. Förlänger utrustningens livslängd.



### Kvalitetsnivå:

ISO 6743/0 kat Y; 95% biologiskt nedbrytbar.

215803 (1 liter) 215802 (4 liter)

## OKQ8 Sägkedjeolja ISO VG 100

Kedjeolja för motorsågar och kedjetransportörer. För året-runt bruk.

### Kvalitetsnivå:

ISO 6743/0 kat Y



215770 (1 liter)

## OKQ8 Växellådsolja GL-1 SAE 80W-90

Olja för manuella växellådor i bilar och motorcyklar som kräver en olja enligt API GL-1.



### Kvalitetsnivå:

API GL-1

215774 (1 liter)

## OKQ8 Transmissionsolja Syntet GL-5 SAE 75W-90

Syntetisk olja för bakaxlar (hypoid-växlar) och växellådor som kräver en olja enligt API GL-5. Ger bränslebesparingar och överlägsen smörjning året-runt. Fungerar utmärkt i båt-drev (Z-drev) och växelhushus på utombordare.

### Kvalitetsnivå:

API GL-5



215782 (1 liter)

## OKQ8 Transmissionsolja Syntet GL-5 LS SAE 75W-90

Syntetisk Limited-Slip (LS) olja för bakaxlar utrustade med differentialbroms som kräver en olja enligt API GL-5. Ger bränslebesparingar och överlägsen smörjning året-runt.

### Kvalitetsnivå:

API GL-5



# LATHUND FÖR PERSONBILAR

## Audi, VW, Seat, Skoda

1999 - 2007 med förlängda bytesintervall = Q8 Formula V Long-Life 5W-30 (undantag: R5 och V10 TDI = se instruktionsbok). Fram till 1999 samt nyare modeller utan förlängda bytesintervall = Q8 Formula Excel 5W-40(\*), OKQ8 Helysyntet 5W-40(\*\*).

## BMW

1998 - 2007 med förlängda bytesintervall = Q8 Formula Special 5W-30. Fram till 1998 = Q8 Formula Excel 5W-40(\*), OKQ8 Helysyntet 5W-40(\*\*).

## Citroën

2000 - 2007 = Q8 Formula Elite 5W-30 (undantag: 2.2 bensin, 2.2 och 2.8 HDI = Q8 Formula Excel 5W-40(\*), OKQ8 Helysyntet 5W-40(\*\*), dieselmotorer med partikelfilter = se instruktionsbok).

## Ford

Fram till 2007 = Q8 Formula Techno 5W-30 (undantag: etanolmotorer = Q8 Formula Excel 5W-40(\*), OKQ8 Helysyntet 5W-40(\*\*), Galaxy = Q8 Formula Excel 5W-40(\*), OKQ8 Helysyntet 5W-40(\*\*), dieselmotorer med partikelfilter = se instruktionsbok).

## Kia

2000 - 2007 = Q8 Formula Excel 5W-40(\*), OKQ8 Helysyntet 5W-40(\*\*) (undantag: dieselmotorer med partikelfilter = se instruktionsbok). Fram till 2000 = Q8 Formula Advanced 10W-40(\*), OKQ8 Delysyntet 10W-40(\*\*).

## Mazda

Bensinmotorer fram till 2007 = Q8 Formula Excel 5W-40(\*), OKQ8 Helysyntet 5W-40(\*\*). (undantag: rotary motorer = se instruktionsbok). Dieselmotorer fram till 2006 = Q8 Formula Elite 5W-30 (undantag: motorer med partikelfilter = se instruktionsbok).

## Mercedes-Benz

2004 - 2007 där MB 229.51 rekommenderas = Q8 Formula V Long-Life 5W-30. 2002 - 2006 där MB 229.31 rekommenderas = Q8 Formula Special 5W-30, MB 229.1 / 229.3 = Q8 Formula Excel 5W-40(\*), OKQ8 Helysyntet 5W-40(\*\*).

1999 - 2002 = Q8 Formula Excel 5W-40(\*), OKQ8 Helysyntet 5W-40(\*\*). Fram till 1998 = Q8 Formula Excel 5W-40(\*), OKQ8 Helysyntet 5W-40(\*\*), Q8 Formula Advanced 10W-40, OKQ8 Delysyntet 10W-40.

## Opel / Saab

2002 - 2007 med förlängda bytesintervall. = Q8 Formula G Long-Life 5W-30. Fram till 2002 = Q8 Formula Excel 5W-40(\*), OKQ8 Helysyntet 5W-40(\*\*), Q8 Formula Advanced 10W-40, OKQ8 Delysyntet 10W-40.

## Peugeot

1999 - 2007 = Q8 Formula Excel 5W-40. (undantag: dieselmotorer med partikelfilter = se instruktionsbok). Fram till 1998 = Q8 Formula Excel 5W-40(\*), OKQ8 Helysyntet 5W-40(\*\*), Q8 Formula Advanced 10W-40, OKQ8 Delysyntet 10W-40.

## Renault

2000 - 2007 = Q8 Formula Excel 5W-40 (undantag = dieselmotorer med partikelfilter = Q8 Formula Special 5W-30). Fram till 2000 = Q8 Formula Excel 5W-40(\*), OKQ8 Helysyntet 5W-40(\*\*), Q8 Formula Advanced 10W-40, OKQ8 Delysyntet 10W-40.

## Toyota

1999 - 2007 = Q8 Formula Elite 5W-30 (undantag: dieselmotorer med partikelfilter = se instruktionsbok). Fram till 1999 = Q8 Formula Excel 5W-40(\*), OKQ8 Helysyntet 5W-40(\*\*).

## Volvo

2000 - 2007 = Q8 Formula Elite 5W-30 (undantag: D5 fram till 2006 = Q8 Formula Excel 5W-40, 2006 och framåt = Q8 Formula Elite 5W-30). Fram till 2000 = Q8 Formula Excel 5W-40(\*), OKQ8 Helysyntet 5W-40(\*\*), Q8 Formula Advanced 10W-40, OKQ8 Delysyntet 10W-40.

(\*) Bästa val (\*\*) Alternativt val

## Om bilen är äldre än 1998 årsmodell så kan man alltid välja bland följande produkter:

OKQ8 Helysyntet (Bästa val)  
OKQ8 Delysyntet (Alternativt val)

## Olja med högt ställda krav

Kraven på smörjmedel blir allt hårdare. Vem vill inte ha smörjmedel med lång livslängd, minskad energiåtgång och förlängda bytesintervaller? Skärpta miljönormer ställer också krav på olika smörjmedels effektivitet och innehåll. Ju bättre smörjande egenskaper en olja har, desto lägre energiförbrukning och smörjoljeåtgång. Ju mer miljöanpassade tillsatser en olja innehåller, desto mindre påverkar den miljön.

För att nå de ständiga förbättringar som krävs arbetar OKQ8 enligt ett verksamhetsledningssystem där både kvalitets- och miljöfrågorna är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Att köpa smörjmedel från OKQ8 innebär därför:

- Att du får produkter av yttersta kvalitet och med tillhörande hög service.
- Att du får produkter som är framtagna för att passa dina behov.
- Att du får produkter som är så miljöanpassade som möjligt med avseende på situationens krav.

Besök oss gärna på [www.okq8.se](http://www.okq8.se) där du hittar "Oljeöversättaren" och "Oljeguiden". Med hjälp av Oljeöversättaren kan du översätta en konkurrens produkt till motsvarande produkt hos OKQ8. I Oljeguiden finns rekommendationer till närmare 10 000 fordon.

### Hur väljer jag rätt motorolja?

Många fordonsmodeller, framförallt äldre årsmodeller, är relativt okänsliga för valet av olja. Nyare fordon har dock särskilda krav på oljans kvalitet. Detta ställer i sin tur större krav på dig som köpare eftersom det gäller att välja rätt produkt till ditt fordon.

### Vad betyder det som står på oljeflaskan?

Det första man brukar se på oljeflaskan är oljans viskositetsklass. Den klassas enligt SAE-systemet och beskriver oljans flytegenskaper vid olika temperaturer, t ex SAE 5W-40. Denna beteckning talar om för oss hur trögflytande oljan är vid kallstart och hur lättflytande vid varm motor och belastning. Ju högre siffra desto tjockare olja. SAE-beteckningen har alltså inget med oljans kvalitet att göra.

Vilken kvalitetsklass som oljan ska uppfylla för just din bil hittar du i instruktionsboken. Om du inte har den till hands kan du ta hjälp av vår Oljeguide på nätet eller lathunden här intill. Sedan letar du upp en olja med rätt kvalitetsklass på vår oljehylla.

## Tänk på miljön!

All använd olja är att betrakta som farligt avfall. Oljan innehåller bland annat metaller och slitagepartiklar från utrustning som inte får komma ut i kretsloppet. Lämna därför all använd olja på din kommunala återvinningsanläggning eller i vår Gör-Det-Själv-hall i samband med oljebytet.

### Syntetolja eller mineralolja?

Syntetiska oljor är alltid att föredra, inte bara för motorer utan även för växellådor, transmissioner och hydraulik. Den lägre friktionen och överlägsna smörjförmågan hos de helsyntetiska oljorna ger alltid en reduktion av friktion, slitage och skaderisk jämfört med mineraloljor. Vill du vara säker på att du ger din utrustning den bästa oljan ska du välja det syntetiska alternativet.

### Kan man då blanda motoroljor av olika kvaliteter och fabrikat?

Alla motoroljor är blandbara med varandra. Det går också alldeles utmärkt att blanda en syntetolja med en mineralolja. Tänk bara på att oljorna uppfyller rätt kvalitetsklass för din bil. Om du inte vet vilken olja som finns i motorn när du ska fylla på en halv liter så använd för säkerhets skull alltid en olja av högsta kvalitetsklass, dvs en helsyntetisk olja.





OK-Q8 AB Smörjmedel  
Box 23900, 104 35 Stockholm,  
produktteknik@okq8.se  
Tel 08-506 805 40  
[www.okq8.se](http://www.okq8.se)