

GasOil E32

GASOIL E32

Gasoil E32 är en motorbrännolja med ett svavelinnehåll under 0,05% för drift av stationära motorer, mindre fartyg i kommersiell drift m.m. Anpassad för att klara lagringstemperaturer ned mot -32 °C.

HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET

För information om miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter se säkerhetsdatablad på www.okq8.se/foretag/drivmedel/produkt-och-sakerhetsdatablad/. Här finns t.ex. brand- och transportkodsklassificering. Vid önskemål om en produkt med lägre svavelhalt och avgasemissionsutsläpp så rekommenderas OKQ8 Diesel Miljöklass 1.

KVALITETSNIVÅ

Uppfyller med god marginal kvalitetsfordringarna enligt Svensk Standard för Eldningsolja 1 (Eo1), SS 15 54 10:2008. GasOil E32 färgas grön, i enlighet med SFS 1993:187.

LAGRING

Lagringsstabil och kan lagras lång tid utan att mörkna eller att slam som kan orsaka avsättningar i filter och munstycken bildas. Kontinuerlig dränering av kondensvatten och cisternrengöring rekommenderas. För mer information och råd se Drivkraft Sveriges faktadatabas för dieselbränsle, www.drivkraftsverige.se.

Typdata	Svensk Standard SS 15 54 10	GasOil E32
Färg	-	Grön
Densitet (15°C, kg/m ³)	-	Min 810 Max 840
Viskositet (40°C, cSt)	1,5-3,0	1,5-3,0
Destillation, 10% destillerat vid °C	Max 230	Max 230
95% destillerat vid °C	Max 370	Max 370
Kokstal, Ramsbottom, vikt %	Max 0,2 ¹	Max 0,2
Grumlighetstemperatur (°C)	Max -22	Max -22
Filtrerbarhet i kyla, (°C)	Max -32	Max -32
Svavelhalt (mg/kg)	Max 500	Max 500
Cetantal/-nummer	-	Min 45
Smörjförmåga (HFRR), (µm)	-	Max 460
Oxidationsstabilitet g/m ³	-	Max 25
Totalhalt föroreningar, (mg/kg)	Max 24	<24
Vattenhalt, (mg/kg)	Max 200	<150
Effektivt värmevärde, (MJ/kg)	-	43,1
Energiinnehåll, kWh/liter	-	9,9

¹ Bestäms på 10% återstod.