

GoEasy Bensin 95 (E10)

BENSIN

Drivmedel med vårdande egenskaper avsett för bensinmotorer, med eller utan efterbehandlingssystem. Innehåller tillsatser som rengör och smörjer motorn så att den fungerar så effektivt som möjligt. Håller nere bränsleförbrukningen och avger lägre nivåer av miljöfarliga utsläpp.

GoEasy Bensin 95 med ett oktantal om minst 95 innehåller upp till 10 % etanol och är märkt E10 vid pump. Innehåller även vårdande tillsatser vilket ger en rengörande och smörjande effekt på motor och bränslesystem.

Mer information om GoEasy Bensin 95 finns att läsa på <https://www.okq8.se/foretag/drivmedel/>

HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET

För information om miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter se säkerhetsdatablad på <https://www.okq8.se/foretag/drivmedel/produkt-och-sakerhetsdatablad/>. Här finns t.ex. brand- och transportkodsklassificering.

FÖRDELAR

- Goda förbränningsegenskaper för en lägre nivå av miljö- och hälsoskadliga avgasemissioner samt minimala sot- och koksavlagringar i motorns förbränningsrum
- Mycket goda rengörande och renhållande egenskaper
- Goda startegenskaper både sommar och vinter
- Mycket goda smörjande egenskaper
- Korrosionsskyddande (rostskyddande).

KVALITETSNIVÅ

Uppfyller SS-EN 228 samt kraven på bensin av miljöklass 1 enligt drivmedelslagen. Inblandad etanol uppfyller SS-EN 15376.

LAGRING

Lagring skall ske i ett för lagring av bensin godkänd cistern eller kärl. Längsta rekommenderade lagringstid är 12 månader i ett icke helt tättslutande kärl och 18 månader i ett tättslutande kärl. För mer information om lagring och lagringsstabilitet se Drivkraft Sveriges faktadatabas för dieselbränsle, www.drivkraftsverige.se.

Typdata	Svensk Standard SS-EN 228	GoEasy Bensin 95
Densitet, 15°C, kg/m ³	-	745
Knackningsvärde, Oktantal, RON	95	min 95
Oktantal, MON	85	min 85
Destillation,		
E100, volym %, sommar	47 – 72	<65
E100, volym %, vinter	50 – 72	<65
E150, volym %	min 75	>75
Slutkokpunkt, °C	max 205	190
Svavelhalt, mg / liter	max 10	<10
Mangan, mg/liter	max 2,0	Ingen tillsatt mangan
Olefinhalt, volym %	max 13,0	5 – 8
Aromathalt, volym %	max 35,0	<35
Bensinhalt, volym %	max 1,0	0,6
Hartstal, mg / 100 ml	-	<1
Ångtryck, kPa		
Sommar	45 – 70	<70
Vinter	65 – 95	<95
Etanolhalt %	-	<10